



Etiquette

Huile pour extérieure

Application

Traitement de grande qualité pour tous les bois en extérieur comme les clôtures, pergolas, jouets d'enfants, terrasses, meubles en teck, etc. Convient très bien aux bois tropicaux comme le Bangkirai. Imprégnation pour les bois neufs. Rafraichit les vieux bois.

Propriété techniques

Traitement rapidement et facile. L'huile pour terrasse pénètre en profondeur dans le bois. Garde l'élasticité du bois et l'empêche de se dessécher. Pas besoin de polir en cas de couches ultérieures. Aucune nuisance olfactive. Tenue à la salive et à la sueur conforme à DIN EN 71 Partie 3

Composition

Huile de lin, standolie d'huile de ricin et d'huile de bois, isoparaffines, pigments minéraux, siccatifs Co/Zr/Mn. La teneur de ce produit est de max. 297g/l. La valeur limite UE est de 400g/l (Catégorie E à partir de 2010).

Coloris

Couleur bois naturel, incolore.

Préparation du support

A. Nouveau support

Appliquer 1 couche sur du bois traité en autoclave et deux à trois couches sur un bois non traité. Laisser le bois traité en autoclave jusqu'à deux mois exposé à l'air et le cas échéant enlever les efflorescences de sel avec une brosse.

B. Couche de rénovation

Poncer les parties grises éventuelles. Appliquer ensuite un peu d'huile terrasse avec un chiffon. Si le bois est très absorbant, appliquer une couche avec un pinceau et essuyer le surplus avec un chiffon après 10 à 15 minutes. Bien nettoyer le support avant traitement.

 *Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

peinture

obstruant les pores du bois. Appliquer deux à trois



Etiquette

Mise en œuvre

L'huile terrasse est prête à l'emploi. Le support doit être sec, propre, solide, dépoussiéré et dégraissé. Appliquer 1 à 3 couches au pinceau et essuyer avec un chiffon le surplus éventuel au bout de 10 à 15 minutes. Pour obtenir un brillant plus soyeux, appliquer une couche fine avec un chiffon.

Consommation / rendement

60 à 80ml/m² par couche en fonction du support.

Temps de séchage

Sec au bout de 6 à 8 heures, peut différer selon la température et le taux d'humidité.

Nettoyage des outils

Diluant végétal Ultrature n°750

Stockage

Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Se conserve au moins 5 ans.

Consignes et conseils de sécurité

Produit inflammable, tremper les chiffons imbibés d'huile dans l'eau et laisser sécher à plat sur un support non inflammable. Classe de risque : Vbf : A III (inflammable). Ne pas jeter les peintures biodégradables et sans solvant dans la terre ni dans les eaux usées. Les restes de produits entièrement secs peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Giscode : 60 clé de déchet : 08 01 02

Les données de cette fiche technique sont fournies à titre d'information et de conseils.

Il ne peut par conséquent pas en découler de caractère juridique contraignant.

La publication de nouveaux documents met fin à la validité de la présente fiche technique.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Version 2007