



## Colle universelle **THERMOFLOC**

### DOMAINE D'APPLICATION :

La colle universelle THERMOFLOC assure le collage élastique et durable des raccordements de frein-vapeur et pare-vapeur de tout type ainsi que pour les films en PE, en alu et PA (polyéthylène) sur des supports tels que les enduits, le bois, le béton, les moquettes, les plinthes. En combinaison avec nos autres produits THERMOFLOC, cette colle constitue un système efficace et continu.

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

Matériau	Colle d'acrylate
Résistance à la température	de -20 °C à +50 °C max.
Température de pose	de -10 °C à +50 °C max.
Propriétés	Temps de séchage réduit, élasticité élevée
Contenance	Cartouche de 310 ml
Généralités	Sans plastifiants, solvants et composés halogénés

### FORME DE LIVRAISON :

Réf.	Quantité	Contenance	Poids	Livraison
5170	310 ml/cartouche	20 cartouches/carton	7,9 kg/carton	par carton (60 cartons/palette)

### COMPOSANTS DU SYSTÈME THERMOFLOC :



Isolation à souffler

Frein-vapeur hydrovariable

Frein-vapeur

Lé de sous-toiture

Thermobag

### THERMOFLOC - une marque de

Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.  
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau  
Tél.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336  
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com



### Votre spécialiste **THERMOFLOC**

Isol Naturel  
66 Route d'Auxerre  
89380 APPOIGNY  
0386531274  
isolnaturel@orange.fr www.isol-naturel.com