

**FICHE TECHNIQUE ARGILUS**  
**SOUS-COUCHE D'ACCROCHE**  
**INTERIEURE**

**PRÊT À L'EMPLOI**

<b>PRÉSENTATION</b>	Sous-couche d'accroche microporeuse structurée destinée à l'application des enduits ARGILUS.
<b>COMPOSITION</b>	Copolymère en dispersion aqueuse, particules de calcaire calibrées.
<b>APPLICATION</b>	<p><b>Revêtement intérieur uniquement</b></p> <p>Sous-couche d'impression structurée destinée à recevoir l'application de l'enduit ARGILUS et d'en faciliter l'adhérence notamment sur les supports lisses.</p> <p>S'applique directement sur tous matériaux sains et propres, même vieux fonds, à l'aide d'un rouleau à poils semi-longs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaques de plâtre</li> <li>- Fermacell</li> <li>- Plâtre</li> <li>- Panneaux de liège</li> <li>- Panneaux de fibres de bois</li> <li>- Béton cellulaire, Siporex</li> <li>- Supports déjà peints</li> </ul> <p><b>Pour tout autre support merci de contacter ARGILUS</b></p>
<b>CLASSIFICATION</b>	AFNOR NF T 30-700 Famille II classe 2b2
<b>DENSITÉ</b>	1,65
<b>PH</b>	8
<b>COV</b>	Directive COV 2004/42/CE Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010) Ce produit contient max 6g / Litre de COV.
<b>POINT ÉCLAIR</b>	Non inflammable
<b>EXTRAIT SEC</b>	81,89 %
<b>CONSOMMATION</b>	Environ 0,5 Kg / m <sup>2</sup> - ⚠ Pour application sur panneau de fibre de bois la consommation peut aller jusqu'à 1 kg / m <sup>2</sup>
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	8 heures environ après application
<b>STOCKAGE</b>	Protéger du gel et des températures supérieures à 45°C
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Bacs de 5 Kg ou 15 Kg Emballages polypropylène entièrement recyclables.



### **QUALITÉS**

- Produit prêt à l'emploi
- Renforce l'accrochage des produits de finition Argilus
- Fabriqué en France
- Respectueux de l'environnement

### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Appliquer à une température entre 5 et 30°C.
- Les bandes de plaques de plâtre et la toile de verre doivent être sèches depuis  $\pm 4$  jours avant d'appliquer la sous-couche.
- Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer sur papier peints.
- En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Conserver le récipient bien fermé.
- Après utilisation du produit, apporter cet emballage dans une déchetterie afin qu'il soit recyclé.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### **SUPPORTS ADMISSIBLES**

- S'utilise en intérieur sur tous supports secs, propres et sains (plâtre, plaques de plâtre, fermacell, supports déjà peints...)

### **MISE EN OEUVRE**

- Possibilité de dilution légère à l'eau de 3 à 5%, par temps très chaud, pour faciliter la mise en œuvre.
- Bien mélanger la sous-couche avant l'application
- Dépoussiérer le support
- Appliquer la sous-couche d'accroche Argilus à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse large. Le rouleau devra être à poils semi-longs.
- Procéder à la mise en œuvre par des températures comprises entre + 5° C et +30°C.
- Nettoyage des outils à l'eau dès l'application terminée
- Laisser sécher minimum 8 h avant d'appliquer l'enduit de finition d'argile.