

NATURA

MAT A TABLEAU 100% ECOLOGIQUE Intérieur

Référence : 462 4368 10

Edition : juillet 2009

PRÉSENTATION : Peinture de finition mate à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséine, eau) et de poudre d'ardoise.

CONDITIONNEMENT : 0,5L (possibilité de conditionnement plus important: nous consulter).

TEINTE(S) : Vert, noir **DILUTION :** eau **CLASSIFICATION :** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

QUALITES ENVIRONNEMENTALES (PROMOTEUR DERIVERY):

Aucun dégagement de C.O.V. - Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Matité absolue optimisant l'écriture à la craie (après 4 jours de durcissement à cœur).

Peut être précédé de la base Natura Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports dûment imprimés.

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1,600	Excellente	Excellente	mat <3%

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 6 m²/L sur support lisse imprimé.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépeussierage.

Imprimer avec **PEINTURE IMPRESSION** ou **NATURA MAGNET'S**.

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

SÉCHAGE : Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

