Fiche technique – 650

Lait nettoyant

Ø 20 ml/m²

1l≈ 50m²
2,5l≈ 125m²

Usage	Données du produit
Domaine d'application : Pour toutes les surfaces huilées, cirées ou vernies comme le bois, le liège et le linoleum. Propriétés techniques : A base de matières premières naturelles, protège toutes les surfaces huilées, cirées ou vernies contre la saleté et l'abrasion mécanique. Donne du brillant à la surface après séchage sans polir. Les surfaces sont alors rafraichies, ouvertes à la diffusion et anti-salissantes.	Composition : Eau, Cire de Carnau, ester éthylique d'acide gras, huile de bergamote, huile de lavande. Nettoyage de l'outillage : A l'eau Stockage : Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Bien fermer le récipient après usage. Consignes de sécurité : Conserver hors de portée des enfants, éliminer les déchets dans un centre de recyclage. Giscode : GE10 Clé de déchet pour les restes liquides : EAK 020399. Biodégradable à 99% selon test OCDE.
Conseils d'utilisation	
Mise en œuvre : Bien agiter avant emploi ! Mélanger +- 25cl dans 5l l'eau tiède et passer la serpillère. L'entretien des planchers nouvellement traités se fait au plus tôt après 4 semaines (après nettoyage au savon végétal). Pour un traitement plus important, appliquer le produit pur sur une serpillère mouillée et étendre sur le support à traiter.	

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version : 2007.

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549 ●Fax 04161/78369